

Einstab 2-Schicht Fertigparkett Amerikanischer Nussbaum Oxidativ vorgeölt/UV-lackiert



Holzspezifische technische Daten

Brinellhärte: 3,6 oder 29 N/mm²
Quell- und Schwundverhalten: gering

Allgemeine technische Daten:

HOLZFEUCHTE 8% +/- 1%

AUFBAU 3,7 mm Deckfurnier
7,3 mm Nadelholz mit ca. 1mm Fugenabstand
Gesamtstärke: 11 mm
4-seitig Nut und Feder

OBERFLÄCHEN

Lackiert: Platinum 6-facher UV-Acryllack aus europäischer Herstellung ohne Formaldehyd, ohne Insektizide, ohne Schwermetalle, ca. 30% Glanz, Anti-Scratch. Aufgetragene Menge ca. 103 g/m².

Vorgeölt: Oxidativ härtendes Öl auf Alkydharzbasis. Aufgetragene Menge ca. 21 g/m². Nach der Verlegung ist eine Erstpflge mit ParkettOil Deluxe (oder gleichwertig) notwendig.

LEIM PU – formaldehydfrei

ABMESSUNGEN 490 x 70 x 11 mm

SORTIERUNGEN

Natur: ruhige, ausdrucksstarke Sortierung, Punktäste und natürliche Farbunterschiede sind zulässig.
Rustikal: sehr lebhaft, Splint, Äste, Farb- und Strukturunterschiede erlaubt.