Reinigungs- und Pflegeanweisung

Zweischicht Fertigparkett, oxidativ geölt

Ihr Zweischicht Fertigparkett ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt. Damit dieser Schutz auch dauerhaft erhalten bleibt und Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Boden haben, sollten Sie folgende Hinweise beachten. Wir versprechen Ihnen, Ihr Zweischicht Fertigparkett wird es Ihnen danken und von Jahr zu Jahr eine immer schönere und ganz individuelle natürliche Patina bekommen.

Feiner Sand und Staub wirken wie Schleifpapier, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit Harbesen oder Staubsauger entfernt wird. Diese Trockenreinigung sollten Sie grundsätzlich auch vor jeder Unterhaltsreinigung, Auffrischung oder Grundreinigung vornehmen.

Vermeiden Sie möglichst, dass auf Ihrem Boden durch zu viel Staub und durch grobkörnigen Schmutz Kratzer entstehen können. Ebenso können Flüssigkeiten und Feuchtigkeit Schaden anrichten. Schützen Sie Ihren Holzboden, indem Sie an Tisch- und Stuhlbeinen für Parkett geeignet Kunststoff- oder Filzgleiter anbringen.

Pflege der geölte Oberfläche

Das geölte Zweischicht Fertigparkett benötigen nach der Verlegung eine Erstpflege, um einen noch widerstandsfähigeren Schutz auf dem Boden zu erzielen.

NatureOil ist ein innovatives, wasserbasiertes Pflegeöl für geölte Parkett- und Holzfußböden zur Erstpflege und Auffrischung von geölte Oberflächen im Innenbereich. Es erzeugt eine schützende, pflegeleichte Imprägnierung und erhält zuverlässig die matte Optik Ihres geölte Parkettbodens.

Erstpflege

Reinigung vor der Erstpflege:

Als erster Schritt wird die Verschmutzung, die durch die Verlegung entstanden ist, beseitigt. Dies können sie ganz einfach mit einem Besen oder Staubsauger machen. Bitte nur bei Notwendigkeit „nebefeuht“, aber **AUF KEINEN FALL nass aufwischen**. Der Boden soll vor der Erstpflege absolut trocken sein! Gehen Sie wie folgt vor:

Auftragen des Pflegeöls NatureOil:

Vollflächig so wenig Pflegeöl wie möglich auftragen, da ansonsten die Gefahr einer Übersättigung mit anschließenden Matt- / Glanzstellen besteht. Pfützenbildung vermeiden! (Auftragsgerät: Wischwiesel, Tuch, Sprühkanne). Sofort nach dem Auftragen des Pflegeöls bearbeiten Sie den Boden mit einem saugfähigen fusselreien Tuch in kreisförmigen Wischbewegungen. Überschüsse sind komplett zu egalisieren! Auf größeren Flächen kann dazu eine Einscheibenmaschine mit untergelegtem weißen Pad verwendet werden. Auf größeren Flächen arbeiten Sie in Etappen. Da es sich um Lamellen aus Hartholz in der Deckschicht handelt, brauchen Sie keine Bedenken zu haben, dass bei einer stärkeren Reibung Kratzer entstehen.

Je stärker Sie das **NatureOil** einarbeiten, desto intensiver ist die Wirkung. Durch die Behandlung mit dem Pflegeöl erhält Ihr Boden die ursprüngliche frische Farbe des Holzes und die Oberfläche wird wesentlich strapazierfähiger.

Nach dem Polieren ist Ihr Zweischicht Fertigparkett bei einer Raumtemperatur von 20° C nach 4 bis 6 Stunden vorsichtig begehbar, voll belastbar nach Trocknung über Nacht.

Achtung:

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl / Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr.

Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Unter Unterhaltsreinigung versteht man die regelmäßige Reinigung, zu der die Trockenreinigung mit Besen und Staubsauger, aber auch das Wischen des Bodens gehört. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich bzw. nach Bedarf mit **Cleaner** gewischt werden. Im Objektbereich sind die Intervalle kürzer, und es sollte mindestens einmal wöchentlich gewischt werden.

Der von uns empfohlene **Cleaner** ist ein schonendes Reinigungskonzentrat für die regelmäßige Wischpflege aller mit Öl- und Wachs behandelten Holzböden im Innenbereich. Mit dem **Cleaner** lassen sich Böden leicht reinigen, ohne dass dabei die Oberfläche angegriffen wird.

50 - 100 ml **Cleaner** werden auf 10 Liter Wasser geben. Mit einem Wischtuch tragen Sie die Lösung auf Ihrem Boden auf. Danach wringen Sie das Wischtuch aus und wischen nochmals darüber, sodass ganz wenig Flüssigkeit bleibt. Bei fest anhaftenden Verschmutzungen, Getränkeflecken o.ä. kann höher dosiert werden. Benutzen Sie auf keinen Fall einen „Schrubber“! Wir empfehlen die Benutzung von zwei Eimern: in einem ist das Wasser mit der Reinigungsflüssigkeit, im anderen Eimer nur sauberes Wasser, damit Sie darin nach jedem Auftragsvorgang das Wischtuch reinigen können. Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein Quellen im Fugenbereich zu verhindern.

Regelmäßige Unterhaltspflege

Zum Erneuern der Schutzschicht und zur optischen Aufwertung wird in stark frequentierten und abgenutzten Bereichen die Unterhaltspflege durch erneutes Aufbringen von **NatureOil** vorgenommen (siehe unter Erstpflege).

Die Häufigkeit der Unterhaltspflege richtet sich nach der jeweiligen Beanspruchung des Bodens. Es ist darauf zu achten, dass immer eine intakte Öl-Imprägnierung vorhanden ist.

Grundreinigung

Eine Grundreinigung sollte so wenig wie möglich und möglichst von einem Experten durchgeführt werden! Der so gereinigte Boden muss nach der Grundreinigung und nach dem Trocken neu geölt werden!

Eine Grundreinigung ist immer vollflächig vorzunehmen und **wird erforderlich, wenn Verschmutzungen sich nicht mehr mit der üblichen Unterhaltsreinigung entfernen lassen**. Zur Grundreinigung empfehlen wir Ihnen **ParkettSoap**. Diese Fußbodenseife entfernt zuverlässig extrem hartnäckige Verschmutzungen und Pflegemittelrückstände.

- **Vor der Grundreinigung:**

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- Metallflächen, Bewegungsfugen, Übergangprofile vor Durchführung der Reinigung abkleben.
- Empfindliche Oberflächen (z.B. lackierte Möbel, Fußleisten, Türen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

- **Verarbeitung:**

- **ParkettSoap** mit Wasser im Verhältnis 1:2 bis 1:3 mit Wasser verdünnen.
- Dünn mit einem Wischmopp auf den Boden auftragen (Pfützenbildung vermeiden) und mit einer Bürste oder einem grünen Pad bearbeiten.
- Die Reinigung sollten Sie ohne lange Einwirkzeit, d.h. unmittelbar nach Auftragen der Reinigungslösung beginnen. Die Schmutzflotte sofort vollständig mit einem Wasserauger aufnehmen, im Ausnahmefall können saugfähige, trockene Wischmopps oder Tücher verwendet werden.
- Anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen (neutralisieren).
- Bearbeiten Sie den Boden immer abschnittsweise. Die Reinigung ist nach Möglichkeit zu zweit durchzuführen, wobei die erste Person den Pflegefilm löst und die zweite Person sofort die entstehende Schmutzflotte absaugt.

WICHTIG!

Verwenden Sie keinesfalls Fett lösende Reinigungsmittel! Universalreiniger, Sanitärreiniger, Glasreiniger und Intensivreiniger sind ungeeignet!

Nach einer Grundreinigung ist Ihr **Parkettboden** mit dem Pflegeöl **ParkettOil DeLuxe transparent** (weiße Fußböden mit **ParkettOil DeLuxe weiß**) neu zu ölen.

ParkettOil DeLuxe unverdünnt mit einem Tuch auftragen und einige Minuten einziehen lassen. Überschüssiges, vom Holz nicht aufgenommenes Material mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem Tuch (Vliestuch, Waffeltuch) aufnehmen. Um eine gleichmäßig matte Oberfläche zu erzielen, die Fläche nach ca. 30 Minuten erneut mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem Pad egalisieren.

Nach Trocknung des Öls über Nacht ist Ihr Massivholzboden wieder fertig zur Benutzung.

Achtung:

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl / Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr.