

LOBA® ParkettWax



Produktbeschreibung

Klassisches lösemittelbasiertes Pflegewachs für geölte und gewachste Holzfußböden.

Einsatzbereich

Für alle lösemittelbeständigen Bodenbeläge.

ParkettWax rotbraun: Farbige Opferschicht zum Auffrischen farbintensiver Oberflächen, z.B. Tropenhölzer, Ochsenblutbehandelter Dielenböden, etc.

Eigenschaften

- Klassisches Bohnerwachs
- Verschleißt die Holzporen
- Erhöht die Wasserbeständigkeit der Beläge
- Leicht polierbar

Technische Daten

Artikel-Nr.	10429	Materialverbrauch	1-2 Liter für 100m ² .
Varianten	transparent, rotbraun	Auftragsgerät	Tuch, Spachtel
Gebindegröße	transparent 12l, 1l rotbraun 12l	Polieren	Einscheibenmaschine, LOBA Spezial-Pad weiß, alternativ LOBATool Blocker
Verpackung	Palette: 50 x 12l Karton: 6 x 1l Palette: 480 x 1l	Trockenzeiten	Trocknung über Nacht.
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, ADR Klasse 3 F1, Verpackungsgruppe III, UN 1263	Verdünner	Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
GISCODE	Ö 60	Inhaltsstoffe	Wachse, entaromatisiertes Testbenzin

Vorbereitung

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Losen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche nebelfeucht mit LOBA® CleanFix oder Cleaner abwischen.

Verarbeitung

Neu verlegte Mehrschichtelemente, frisch geölte und gewachste sowie mit Hartwachs-Öl imprägnierte Böden, ParkettWax gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch oder Schwamm auftragen und nach Trocknung polieren.

Genutzte Böden mit Gebrauchsspuren durch eine gründliche Reinigung mit LOBA® Cleaner oder LOBA® ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung ParkettWax auftragen und polieren.

Auf größeren Flächen kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. ParkettWax durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Mit Wachs gepflegte Böden neigen insbesondere bei gründlichem polieren zum Aufglätten. Durch Wischpflegemaßnahmen mit LOBA® WaxCleaner ist ein Abstumpfen zu erreichen.

Grundreinigung:

ParkettWax ist wieder entfernbar durch eine Grundreinigung mit LOBA® WaxRemover, für Details siehe technische Information zum Produkt.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von lösemittelhaltigen LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten