

# Einstab 2-Schicht Fertigparkett Eiche Oxidativ vorgeölt/UV-lackiert



## Holzspezifische technische Daten

**Brinellhärte:** 3,7 oder 34 N/mm<sup>2</sup>  
**Quell- und Schwundverhalten:** gering

## Allgemeine technische Daten:

### HOLZFEUCHTE

8% +/- 1%

### AUFBAU

3,7 mm Deckfurnier  
7,3 mm Nadelholz mit ca. 1mm Fugenabstand  
Gesamtstärke: 11 mm  
4-seitig Nut und Feder

### OBERFLÄCHEN

**Lackiert:** Platinum 6-facher UV-Acryllack aus europäischer Herstellung ohne Formaldehyd, ohne Insektizide, ohne Schwermetalle, ca. 30% Glanz, Anti-Scratch. Aufgetragene Menge ca. 103 g/m<sup>2</sup>.

**Vorgeölt:** Oxidativ härtendes Öl auf Alkydharzbasis. Aufgetragene Menge ca. 21 g/m<sup>2</sup>. Nach der Verlegung ist eine Erstpflege mit ParkettOil Deluxe (oder gleichwertig) notwendig.

### LEIM

PU – formaldehydfrei

### ABMESSUNGEN

490 x 70 x 11 mm

### SORTIERUNGEN

**Natur:** ruhige, ausdrucksstarke Sortierung, Punktäste und natürliche Farbunterschiede sind zulässig.  
**Rustikal:** sehr lebhaft, Splint, Äste, Farb- und Strukturunterschiede erlaubt.