

Technisches Datenblatt

Vinyl Dry Back & Vinyl Click mit IXPE Trittschalldämmung

Aufbau (EN 14041:2018)	Klebe / Click
Gesamtstärke	2,0 / 4,0mm
Nutzschichtdicke	0,3mm
Breite	184,15 / 183,40mm
Länge	1219,20 / 1220mm
Fase	Mirkofase
Oberfläche	Holzmaserung
Clicksystem	Unilin

Spezifikationen	
Brandverhalten	Bf1-S1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung	R10 (EN 13893)
Wärmewiderstand	0,02 / 0,04 m ² K/W
Dimensionsstabilität	Breite 0,02mm, Länge 0,04mm (EN ISO 23999)
Raumluftqualität VOC	Bestanden (DIN EN ISO 16000-9)
Weichmacher	Phalatifrei
Farbechtheit gegenüber Licht	7 – sehr gut (EN ISO 105 B02)
Rechtwinkligkeit	≤ 0,25 mm
Schreibtischstuhl	Keine Schäden

Verpackung	Klebe / Click
Elemente pro Paket	20 Stück / 10 Stück
m ² per Paket	4,50m ² / 2,24m ²
Gewicht pro Paket	18 kg / 18,97 kg
Pakete pro Palette	65 Pakete / 60 Pakete