Technisches Merkblatt

NEOCARE

NR17 PARKETTPFLEGE

Wasserbasierte schichtbildende Pflege

PRODUKTBESCHREIBUNG:

NEOCARE Parkettpflege NR17 ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für Böden wie z.B. versiegeltes Parkett, Fertigparkett, Linoleum und PVC.

EINSATZBEREICHE:

Zur Erst- und Unterhaltspflege von versiegelten Parkettböden, versiegelten Korkböden, Fertigparkett und Linoleum.

EIGENSCHAFTEN:

- bildet eine Schutzschicht
- verbessert Optik und Lebensdauer des Bodens
- leicht aufzutragen
- reinigt und pflegt

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	1 und 5 l
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate
Glanzgrad:	halbmatt, matt
Verbrauch je Auftragsschicht:	Erstpflege: ca. 20-30 ml/m² Unterhaltspflege: ca. 50-150 ml/5 Liter Wasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit:	ca. 1 - 2 Stunden* (klimaabhängig)
Bodentemperatur	> 15 °C
Frostempfindlichkeit	Ja
Verarbeitungsgerät	NT250 Wischgerät

*Bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Neopur
DE | Neopur GmbH | Dieselstr. 3 | 89079 Ulm | Germany | Telefon +49 6063 91090-10 | Telefax +49 6063 91090-19 | info@neopur.de | www.neopur.de

NR17 PARKETTPFLEGE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die zu behandelnde Fläche vorher mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine Grundreinigung mit NR01 Grundreiniger durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSANWEISUNG:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. **Erstpflege** bei neuen Böden sowie bei grundgereinigten Böden: ca. 20-30 ml/m² NR17 Parkettpflege pur verwenden.
3. **Unterhaltspflege** zur regelmäßigen Pflege: ca. 50-150 ml NR17 Parkettpflege mit 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit dem NT250 Wischgerät gleichmäßig dünn auftragen.
5. Nach ca. 1 Stunde kann die Fläche wieder begangen werden.
6. Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie der jeweiligen Pflegeanweisung.

WICHTIGE HINWEISE:

- Am besten verarbeitbar bei 18 – 25 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 35% – 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Empfohlen auf handelsüblichen, hellen, europäischen Holzarten. Bei nicht europäischen handelsüblichen Holzarten (Exoten) muss anwendungstechnische Beratung eingeholt und ein Vortest durchgeführt werden.
- Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40°C aussetzen.
- Frisch versiegelte Böden dürfen frühestens nach Erreichen der Endfestigkeit mit NR17 Parkettpflege gepflegt werden.
- Regelmäßige Reinigung und Pflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche.
- Die Wirkung bzw. Eignung von NR17 Parkettpflege sollte bei jedem Boden vorab an unauffälliger Stelle geprüft werden!
- Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- Starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.neopur.de. | 09.2024