

SALIGEN

The spirit of design

SPC RIGID CLICK 5.3mm - ACOUSTIC

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	STANDARD	PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Bodenbelagstyp	ISO 10582	Vinyl-Designbelag
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5.3 mm
Nutzschicht	EN ISO 23340	0.30 mm
Gewicht	EN ISO 23997	7790 g/m²
Verschleißfestigkeit	EN 660-2	Gruppe T
Dielenformat	EN ISO 24342	228 mm X 1220 mm
Fliesenformat	EN ISO 23342	305 mm X 610 mm
Menge pro Karton		2.782 m²
Menge pro Palette		42 Pakete (116.85 m²)
Menge pro Container (20 Fuß)		26 Paletten (3038.1 m²)
Oberflächenbehandlung		PUR
Klicksystem		Valinge 2G / Valinge 5Gi
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23-31

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD	PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R9
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
Maßstabilität	EN ISO 23999	≤0,15%
Stuhlrollenbeständigkeit	ISO 4918	bestanden
Möbelfußbeständigkeit	EN ISO 16581	bestanden
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	21 dB
Elektrischer Widerstand	EN 1081	<1.0*10^6Ω
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet bis ≤ 27°C
Elektrostatishes Verhalten	EN 1815	<2.0kv
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030m².K/W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥6
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	bestanden
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000	<0.5mg/m³
DOP-Nummer / CE-Kennzeichnung	EN 14041/2004	23DOP-SPC 5.3/0.30-003

